



設置例

《ラピュール硝酸性窒素除去器 仕様書》

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 型 式 | ION-750 ¥120,000 | (平成 21 年 2 月現在) |
| カートリッジ品番 | ION-250 ¥45,000 (3 本セット) | (平成 21 年 2 月現在) |
| 製品寸法 | 高さ 390×幅 470×奥行き 150mm | |
| 製品重量 | 8.5kg | |
| 材料の種類 | ステンレス ABS 樹脂 真鍮 | |
| ろ材の種類 | アニオン系イオン交換樹脂 | |
| ろ過流量 | 3.0L/分 | |
| 使用水道水圧 | 0.05～0.5MPa (0.5～5.0kgf/c m ²) | |
| 使用可能温度 | 5～40℃ | |
| 除去対象物質 | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | |
| 浄水能力 | 15,000L (硝酸性窒素濃度を 2.5mg/L として浄水が 0.5mg/L に達するまでの水量) | |
| カートリッジ 交換時期の目安 | 浄水が水質基準 (10mg/L) を超えた場合 (交換時期は原水の汚染状況により異なります) | |

- ※ 製品仕様は品質改善のため予告無く変更することがあります。
- ※ 本器はラピュール浄水器との併用を前提に設計されています。
- ※ 上記の金額には、消費税、設置工事は含まれていません。



【FRONT】



【BACK】